Gefahrengutkarton

Beschreibung Für den See-, Luft-, Eisenbahn- und Straßenversand von gefährlichen Gütern

- wasserabweisend beschichtet
- vollflächig orange eingefärbt
- nassfest verklebt und versehen mit den jeweiligen UN-Kennzeichnungen (Zulassungsnummern)
- bitte beachten Sie die Verschlussvorschriften für Standardgefahrengutverpackungen

HINWEIS

Diese Verpackungen sind als „zusammengesetzte Verpackung" mit Metall- und Kunststoffgebinden als Innenverpackung geprüft.

Bei Verwendung anderer als der geprüften Innenverpackungen, was in der Regel der Fall sein wird, ist die Technische Richtlinie Verpackungen (TRV) 005 „zusammengesetzte Verpackungen" zu beachten, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Verschlussvorschriften für Standard-Gefahrengutverpackungen



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 6/5, 16/12, und 23/17 sind als Schlitzverschluss mit einem 75mm breiten Filamentband zu verschließen.
Siehe Seite 27, Art.Nr. **527507**



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 28/21 und 40/30 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75mm breiten Filamentband zu verschließen.
Siehe Seite 27, Art.Nr. **527507**



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 65/43 und 90/60 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75mm breiten Filamentband zu verschließen.
Siehe Seite 27, Art.Nr. **527507**
Zusätzlich ist das Packstück zweimal senkrecht zur Längsseite der Faltkiste mit einem mindestens 11,5 mm breiten Kunststoffband zu umreifen. Siehe Seite 52, Art. Nr. **500659** oder Art. Nr. **500637**



Die Boden- und Deckelklappen der Größen 241/106 sind als Doppel-L-Verschluss mit einem 75mm breiten, Filamentband zu verschließen.
Siehe Seite 27, Art.Nr. **527507**
Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem mindestens 11,5 mm breiten Kunststoffband zu umreifen.
Siehe Seite 52, Art.Nr. **500659** oder Art. Nr. **500637**

Standardprogramm - Gefahrengutverpackung

	Größe-Nr.	Innenmaße mm	Fefco	Volumen dm³	max. Brutto(*) bei Verpackungsgruppe/kg: I (X)	II (Y)	III (Z)	Tara je Stck.	Stck./ Palette	Art.-Nr.
	6/ 5	175/155/213	0201	6	5	8	8	0,20	625	**820 605**
	16/ 12	275/195/300	0201	16	12	20	30	0,70	170	**821 612**
	23/ 17	325/245/300	0201	23	17	25	35	0,95	170	**822 317**
	28/ 21	360/260/300	0201	28	21	30	40	1,10	170	**822 821**
	40/ 30	430/310/300	0201	40	30	40	45	1,50	170	**824 030**
	65/ 43	390/390/430	0201	65	43	60	70	2,40	85	**826 543**
	90/ 60	570/370/430	0201	90	60	75	85	2,80	85	**829 060**
	241/106	770/570/550	0201	241	106	150	200	7,70	50	**822 410**

HINWEIS

Versenden Sie gefährliche Flüssigkeiten?

Dann empfehlen wir **Vermiculite***, unsere Art.-Nr. **230 020**. Sollte bei einem Transportunfall Flüssigkeit austreten, wird diese aufgesaugt. Hierfür sind Sie als Abpacker oder Versender ebenfalls verantwortlich. Rufen Sie uns bitte an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

* zu beachten sind eventuell vorhandene Verkehrsträger- und produktspezifische Bruttogewichtsbeschränkungen!

Bei Verwendung anderer als der geprüften Innenverpackung - was i.d.R. der Fall sein wird - muss der Abpacker/Versender des Gefahrengutes nachweisbar sicherstellen, dass die einzelnen Packstück-Varianten denselben Anforderungen genügen, wie die geprüfte Bauart.

MENNE SONDER SERVICE

Gefahrengutverpackungen nach Ihren individuellen Maßen, speziell für Ihr Produkt zugelassen. Nutzen Sie unsere Anfrageliste für individuelle Gefahrengutverpackungen auf der nächsten Seite, oder rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter.

*weitere Informationen siehe „Umwelt ABC" ab Seite 92

Anfrageliste für die Entwicklung individueller Gefahrengut-Verpackungen

Kd. Nr. **Datum**

Telefon **Fax**

Firma/Name:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Produktbeschreibung

Handelsname

Chem./Techn. Bez.

Max. Dichte

UN-Nummer

Gefahrenklasse

Innenverpackung

Konstruktion:
(Dose, Flasche, Eimer, Kanister, ...)

Material:
(Glas, HDPE, LDPE, Weißblech, Aluminium, ...)

Anzahl

Bruttogewicht
(je Innenverpackung)

Füllmenge
(je Innenverpackung)

Abpackvorgang

❑ Manuell ❑ Automatisch

Druck

❑ 1-farbig ❑ 2-farbig ❑ Einfärbung orange

Kundenverschluss

❑ Manuell ❑ Automatisch

❑ Klebeband ❑ Heftung

❑ Hotmelt ❑ Umreifung

❑ Klebeband mit Umreifung

Abnahmemengen:

a) p.a.

b) je Lieferung

Besondere Wünsche

Transportvorschriften

ADR/RID ❑ LKW/Bahn

IATA-DGR ❑ Flugzeug

IMDG-CODE (GGVSee) ❑ Schiff

DOT-Stempel (USA/Canada) ❑

Bitte Innenverpackungen erst nach Aufforderung von uns zusenden!