

Geräte für Nasspapierklebebänder (Tischabroller)



HINWEIS

für alle Geräte besteht ein Reparatur- und Ersatzteilservice

Beschreibung

Nassklebestreifenspender für fadenverstärkte Bänder. Standardmäßig lieferbar in der Nutzbreite von 80 mm. Pinselanfeuchtung, Rollenvorschub und Schlagmesser.

Verwendungszweck

Für saubere, sichere Verklebung aller Verpackungen

Tischabroller für fadenverstärkte Nassklebebänder

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
330 x 125 x 125 mm	bis 80 mm	501 101



Beschreibung

Nassklebestreifenspender von 40 - 100 mm Breite und 200 m Länge, einstellbare Streifenlänge auf Hebelzug, anfeuchten und abschneiden (bis 90 cm Länge). Robuste Metallkonstruktion, bedienungsfreundlich durch leichtgängige, geräuscharme Mechanik. Servicefreundlich durch herausnehmbares Messer.

Verwendungszweck

Für halbautomatische Verklebung aller Verpackungen

Halbautomat mit einstellbarer Streifenlänge

Maße L x B x H in mm	Nutzbreite	Art.-Nr.
550 x 300 x 300 mm	40-100 mm	501 102



Beschreibung

Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. 20 unterschiedliche Streifenlängen von 15 - 157 cm mit einfachem Tastendruck abrufbar. Unendlichttaste für beliebig lange Klebestreifenabschnitte zusätzlich. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

Technik und Leistung

Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

MENNE EMPFEHLUNG

für ständig wechselnde
 Kartonformate

Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 755



Beschreibung

Elektronischer Nassklebestreifenspender für 40 - 100 mm Rollenbreite und 200 m Lauflänge. Ausgereifte Technik, klares Design, leichte Bedienbarkeit und gutes PreisLeistungsverhältnis. Jeweils zwei Streifenlängen von 10 - 250 cm stufenlos vorwähl- und in beliebiger Reihenfolge abrufbar. Unendlichttaste zusätzlich. 3-Stufenschalter für Programmstellung manuell/Repetierautomatik/Doppel-T-Automatic. Serienmäßig Spendetaktvorwähler für Zeitverzögerung der Streifenfolge bis zu 30 Sekunden innerhalb der Automatikfunktionen. Thermoanfeuchtung durch stufenlos regulierbare Oberheizung. 2 Liter Wasservorratsflasche unter der linken (abklappbaren) Seitenhaube.

Technik und Leistung

Elektronische Steuerung, 220V/50Hz, 100W/2A

MENNE EMPFEHLUNG

für Serien gleicher
 Kartonformate

Elektronischer Klebestreifengeber, vollautomatisch

Maße L x B x H in mm	Gewicht	Art.-Nr.
540 x 260 x 230 mm	16 kg netto	501 104